

Ytelseserklæringen: DoP-NDAB-NDYD-006v2-NO

I samsvar med EU direktiv 305/2011/EEG, erklærer vi herved at følgende NorDan produkter som vist i Tabell 1, er manuelt betjente vinduer / dører for vertikal montering i bolig og kommersielle bygninger og produsert av:

- NorDan AS Stasjonsvein 46 N-4460 Moi. Norway
- NorDan AS. Skansen, N-2670 Otta. Norway
- NorDan AS. N-2266 Arneberg. Norway
- NorDan AS Tengsareidveien 1,N-4373 Egersund. Norway
- NorDan AB Kvadervägen 1 SE-330 15 Bor. Sweden.
- NorDan AB Nyboholm SE-570 16 Kvillefors. Sweden.
- NorDan AB Grebbestadsvägen 8, SE-457 91 Tanumshede. Sweden
- NorDan SP.zo.o, UL. Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn, Poland

- er i samsvar med produkt standard EN 14351:2006+A1:2010, og erklæres etter system av attestasjon 3 i annekset ZA.2 av EN 14351:2006+A1:2010 og verifisert med ITT av følgende prøvningsorganer:

- SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (nr 0402)
- British Board of Agrément (nr 0836)
- SINTEF Building and Infrastructure (nr 1071)
- Teknologisk Institut (nr 0396)

Tabell 1: Innadslående enkeltører - IL

Vesentlige egenskaper / produkt kjennetegn	CYD,GYD
Motstand mot vindlast - trykk (EN 12210:1999)	Class 3
Motstand mot vindlast - defleksjon (EN 12210:1999)	Class C
Vannetthet (EN 12208:1999)	Class 8A
Styrke av sikkerhets beslag	npd
Varmegjennomgangskoeffisienten U_D (EN ISO 10077-1:2006 & EN ISO 10077-2:2012) (W/m ² K) *	1,0
Totalsoltransmisjon (EN 410:2011)	npd
Lystransmisjon (EN 410:2011)	npd
Lufttetthet (EN 12207:1999)	Class 4
Luftlydisolation (EN ISO 140-3:1995)	npd

* Basert på referanse størrelse 990x2088mm

-og at produktene vist i tabell 1 er i samsvar med ytelsen angitt. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av angitt produsent. Undertegnet for og på vegne av NorDan AB:



Andreas Långström.

Produktutviklings sjef

SE Tanumshede 30/06/2014.