

Ytelseserklæringen: DoP-NDAS-012-NO

I samsvar med EU direktiv 305/2011/EEC, erklærer vi herved at følgende NorDan produkter som vist i Tabell 1, er manuelt betjente vinduer / dører for vertikal montering i bolig og kommersielle bygninger og produsert av:

- NorDan AS Stasjonsveien 46 N-4460 Moi. Norway
- NorDan AS. Skansen, N-2670 Otta. Norway
- NorDan AS Tengsareidveien 1, N-4373 Egersund. Norway
- NorDan AB Box 44, SE-330 15 Bor. Sweden.
- NorDan AB Nyboholm SE-570 16 Kvillsfors. Sweden.
- NorDan AB Grebbestadvägen 8, SE-457 91 Tanumshede. Sweden
- NorDan SP.zo.o, UL. Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn, Poland

- er i samsvar med produkt standard EN 14351:2006+A1:2010, og erklæres etter system av attestasjon 3 i annekset ZA.2 av EN 14351:2006+A1:2010 og verifisert med ITT av følgende prøvningsorganer:

- SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (nr 0402)
- British Board of Agrément (nr 0836)
- SINTEF Building and Infrastructure (nr 1071)

Tabell 1: NTech utadslående 2-fløy vindu.

Vesentlige egenskaper / produkt kjennetegn	TC	TS
Motstand mot vindlast - trykk Klasse (EN 12210)	npd	npd
Motstand mot vindlast - defleksjon Klasse (EN 12210)	npd	npd
Vanntetthet Klasse (EN 12208)	npd	npd
Styrke av sikkerhets beslag	Terskelnivå	Terskelnivå
Varmegjennomgangskoeffisienten Uwin (EN ISO 10077-1 & EN ISO 10077-2) (W/m ² K) *	1,3	1,3
Totalsoltransmisjon (EN 410)*	51 %	51 %
Lystransmisjon (EN 410)*	71 %	71 %
Lufttetthet klasse (EN 12207)	npd	npd
*Basert på rereranse størrelse 1230x1480 med 6+16G+ES4 glass		

-og at produktene vist i tabell 1 er i samsvar med ytelsen angitt. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av angitt produsent. Undertegnet for og på vegne av NorDan AS:



Morten Røkbuvold.
Produktutviklingssjef
Moi 05/07/2015.