

YTELSESERKLÆRING: DoP-VWUAB-AL-020-NO

NorDan UAB
 Montuotoju 6
 LT 89101 Mazeikiai
 Lithuania
 info@nordan.lt

I henhold til forskrift om byggevareprodukter (CPR) 305/2011 erklærer vi herved at følgende NorDan-produkter som vist i tabell 1, som er manuelt betjente dører/vinduer for vertikal montering i hjem og næringsbygg og produseres av:

- NorDan AS Stasjonsvein 46 N-4460 Moi. Norge
- NorDan AS. Skansen, N-2670 Otta. Norge
- NorDan AS Tengsareidveien 1,N-4373 Egersund. Norge
- NorDan AB Kvadervägen 1 SE-330 15 Bor. Sverige
- NorDan AB Nyboholm SE-570 16 Kvillefors. Sverige
- NorDan AB Grebbestadsvägen 8, SE-457 91 Tanumshede. Sverige
- NorDan SP.zo.o, UL. Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn, Polen
- NorDan UAB, Montuotoju 6, LT-89101 Mazeikiai, Litauen

-er i samsvar med produktstandard EN 14351-1, erklært gjennom attestingssystem 1 i vedlegg ZA til EN 16034:2014 og verifisert ved vurdering og ITT av følgende varslede myndighetsorganer:

- RISE Research Institutes of Sweden (nr 0402)
- British Board of Agreement (Nr. 0836)
- SINTEF Building and Infrastructure (Nr. 1071)
- KTU Institute of Architecture and Construction (nr 2018)

Tabell 1 Hel Alu Sapa 2086 Brannklassifisert Ytterdør to-fløyet EI260 (med eller uten sidefelt og/eller overlys)

Vesentlige egenskaper / Produktkjenne tegn	AED-2-2086-EI60
Høyde (mm)	Dør ramme ≤ 2930
Brede (mm)	Total bredde ≤ 2900 Aktivt dørblad bredde ≤ 1620 Passivt dørblad bredde ≤ 1280
Brannklasse (EN 15269-5:2014 +A1:2016)	EI260
Røyktetthet (EN 15269-5:2014 +A1:2016)	npd
Selvlukking (for selvlukkende brannmotstandige og/eller røyktette dører)	C

npd – ingen fastsatt ytelse

-og at produktene som vises i tabell 1 samsvarer med den grunnleggende ytelsen som er angitt. Denne ytelseserklæringen er utstedt helt og holdent på produsentens ansvar.

For NorDan AS:
 Dainius Kubilas
 Chief Product Officer
 LTU Mazeikiai 20/12/2019

